

ŚLUSARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA

Oznaczenie wg.rysunku Schemat	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12
Wymiar w świetle	S	165	170	170	170	300	340	340	340	340	340	340
otworu (cm)	H	196	90	90	90	201	298	298	298	286 / 89,7	413 / 314,8	286 / 89,7
Wymiar w świetle	Sz	162	167	167	167	297	337	337	337	337	337	337
ościeżnicy (cm)	H <sub>z</sub>	190,5	84,5	84,5	84,5	195,5	295	295	295	283 / 86,7	410/ 311,8	283 / 86,7
Ilość		1	1	3	2	1	1	1	1	2	1	2
Kolor (zewn./wewn.)		grafitowo-szary	grafitowo-szary	grafitowo-szary	grafitowo-szary	grafitowo-szary	grafitowo-szary	grafitowo-szary	grafitowo-szary	grafitowo-szary	grafitowo-szary	grafitowo-szary
Uwagi		●ślusarka aluminiowa ●okno nieotwieralne ●EI 60	●ślusarka aluminiowa ●okno nieotwieralne ●EI 60	●ślusarka aluminiowa	●ślusarka aluminiowa	●ślusarka aluminiowa	●ślusarka aluminiowa	●ślusarka aluminiowa	●ślusarka aluminiowa	●ślusarka aluminiowa	●ślusarka aluminiowa	●ślusarka aluminiowa

ŚLUSARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

Oznaczenie wg.rysunku Schemat	Sk1 513	Dz1 172	Dz2 172	Dz3 172
Wymiar w świetle	S	513	172	172
otworu (cm)	H	276	217	208
Wymiar w świetle	Sz	200* (100+100)	140* (100+40)	140* (100+40)
ościeżnicy (cm)	H <sub>z</sub>	200*	208*	200*
Ilość		1	1	1
Kolor (zewn./wewn.)		grafitowo-szary	grafitowo-szary	grafitowo-szary
Uwagi		●ślusarka aluminiowa ●PRAWA/LEWE ●przeszkłone ●próg max 2 cm ●obustronne klamki	●ślusarka aluminiowa ●LEWE ●przeszkłone ●próg max 2 cm ●obustronne klamki ●EI 60	●ślusarka aluminiowa ●PRAWA ●pełne ●próg max 2 cm ●obustronne klamki

ŚLUSARKA DRZWIOWA I OKIENNA WEWNĘTRZNA

Oznaczenie wg.rysunku Schemat	D1 292	D2 205	D7 205	D3 100	D4 100	D5 100	D6 155	D7 110	Ow1 302	Ow2 60
Wymiar w świetle	S	292	205	100	100	100	155	100	302	60
otworu (cm)	H	216	208	208	208	208	208	208	178	201
Wymiar w świetle	Sz	200(100*+100*)	180(90*+90*)	100*	100*	100*	130(100*+30)	100*	199	57
ościeżnicy (cm)	H <sub>z</sub>	208	200	200*	200*	200*	200*	200*	175	197,5
Ilość		1	2	8	2	1	1	1	1	1
Kolor (zewn./wewn.)		grafitowo-szary	grafitowo-szary	grafitowo-szary	grafitowo-szary	grafitowo-szary	grafitowo-szary	grafitowo-szary	grafitowo-szary	grafitowo-szary
Uwagi		●ślusarka aluminiowa ●PRAWA/LEWE ●przeszkłone ●próg max 2 cm ●obustronne klamki ●EI 60	●ślusarka aluminiowa ●PRAWA/LEWE ●przeszkłone ●próg max 2 cm ●obustronne klamki	●ślusarka aluminiowa ●PRAWA/LEWE ●przeszkłone ●próg max 2 cm ●obustronne klamki ●samozamykacz	●ościeżnica stalowa ●4xLEWE, 4xPRAWA ●skrzydło drewniane okleina CPL, zabezp.ze stali obustronne ●pełne ●próg max 2 cm ●obustronne klamki ●podcięcie wentylacyjne pow. min.0,022m²	●ościeżnica stalowa ●1xLEWE, 2xPRAWA ●skrzydło drewniane, okleina CPL, zabezp.ze stali obustronne ●pełne ●próg max 2 cm ●obustronne klamki ●podcięcie wentylacyjne pow. min.0,022m²	●ościeżnica stalowa ●1xPRAWA ●skrzydło drewniane okleina CPL ●pełne ●próg max 2 cm ●obustronne klamki ●podcięcie wentylacyjne pow. min.0,022m²	●ślusarka aluminiowa ●1xPRAWA ●przeszkłone ●próg max 2 cm ●obustronne klamki	●ślusarka aluminiowa ●1xLEWE, 2xPRAWA ●skrzydło drewniane, okleina CPL, zabezp.ze stali obustronne ●pełne ●próg max 2 cm ●obustronne klamki ●samozamykacz ●podcięcie wentylacyjne pow. min.0,022m²	●ślusarka aluminiowa ●przeszkłone - szkło bezpieczne ●EI 60

ŚWIETLIK KALENICOWY SALI GIMNASTYCZNEJ

Oznaczenie wg.rysunku Schemat			
----------------------------------	--	--	--

- UWAGI OGÓLNE DO ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ. STOLARKI DRZWIOWEJ:**
- PRZED WYKONANIEM STOLARKI NALEŻY WSZYSTKIE OTWORY ZMIERZYĆ NA BUDOWIE ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY Z ZESTAWIENIEM STOLARKI ORAZ SPECYFIKACJĄ PRODUCENTA.
  - OZNACZENIE \* ASTERIKEM OZNACZA WYMAGANE MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W DRZWIACH, A NIE SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA DRZWIOWEGO.
  - ZESTAWIENIE STOLARKI SPORZĄDZONO W WIDOKU OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU.
  - ZAPEWNIĆ WYMAGANĄ POWIERZCHNIĘ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH DLA DRZWI DO POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH O SUMARYCZNYM PRZĘKROJU NIE MIEJSZYM NIŻ 0,022m².
  - NA RYSUNKACH OZNACZONE SYMBOLEM ZOSTAŁY WYŁĄCZNIE DRZWI PROJEKTOWANE. POZOSTAŁE DRZWI BEZ OZNACZENIA SĄ ISTNIEJĄCE, DO ZACHOWANIA.
  - WYMIARY ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW OKIENNYCH W BUDYNKU SZKOŁY DLA OKIEN OŚ NALEŻY ZMIERZYĆ Z NATURY, ZWERYFIKOWAĆ Z ZESTAWIENIEM STOLARKI ORAZ SPECYFIKACJĄ PRODUCENTA - PRZED WYKONANIEM.

WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI	
ARCHITEKTURA URBANISTYKA PROJEKTY WNĘTRZ NADZÓR AUTORSKI WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 34-300 Żywiec ul. Kosciuszki 42 tel.: +48 (33) 861 65 57 www.wiewioragolczyk.pl e-mail: biuro@wiewioragolczyk.pl Sąd Rejonowy w Białymostku, Wydział VIII Gospodarczy KRS KRS: 0000766966 REGON: 070498362 NIP: 5531242017	
BRANŻA: <b>ARCHITEKTURA</b>	STADIUM: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>
PROJEKT: <b>BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA NA DZIAŁKACH O NR EWID. 2946/13, 2946/17, 2951/38, 4415/99, 4415/100 W CIĘCINIE, UL. ŚW. KATARZYNY 246.</b>	
INWESTOR: <b>GINA WĘGERSKA GÓRKA UL. ZIELONA 43, 34-350 WĘGERSKA GÓRKA</b>	
RYSUNEK: <b>ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWN. I WEWN.</b>	
AutoCad LT 2011 391-82260668	
GŁÓWNY PROJEKTANT: <b>mgr inż. arch. MACIEJ WIEWIÓRA</b> nr upr.: 19504 B-B Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZIŁ: <b>mgr inż. arch. JACEK WIEWIÓRA</b> nr upr.: 8092 B-B Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej	
WSPÓŁPRACZA: <b>AGNIESZKA KAPELA</b>	
NR PROJEKTU: <b>163</b>	
REWIZJA:	
DATA: <b>12.11.2019r.</b>	
SKALA: <b>1:100</b>	
KREŚLIŁ: <b>A.K.</b>	
NR RYSUNKU: <b>A-4.1</b>	
© WISZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH OCZYSZCZANIA I PRZEKAZYWANA W SPOŚÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI OBROTU KSIĘGOCENNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE. BEZ WICZESNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH. Dz. Ust. Nr 24 Pół. 83 z dn. 4.02.1994 r.	