

*Wykonanie remontu dróg gminnych w  
ramach zadania " Przebudowa dróg  
gminnych na terenie gminy Węgierska  
Górka"*

**UL. STAWOWA W WĘGIERSKIEJ  
GÓRCIE**

**ODCINEK 1 DŁ. 98mb, SZER. 3,0m (ASFALT),  
ODCINEK 2 DŁ. 390mb, SZER. 3,0m (ASFALT)**

**INWESTOR:  
URZĄD GMINY WĘGIERSKA GÓRKA**

PROJEKTOWAŁ:  
mgr inż. Wojciech KUPCZAK

V'2022

# **OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO**

## **1. Podstawa opracowania**

- 1.1. Zlecenie Inwestora – Urząd Gminy Węgierska Górka
- 1.2. Pomiary terenowe sytuacyjne
- 1.3. Inwentaryzacja drogi
- 1.4. Mapy ewidencyjne oraz zasadnicze
- 1.5. Adekwatne normy i przepisy budowlane

## **2. Położenie drogi**

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w Ciścu, Gmina Węgierska Górka.

Długość modernizowanego odcinka nr 1: 98 m.

Szerokość modernizowanego odcinka nr 1: 3,0 m.

Długość modernizowanego odcinka nr 2: 390 m.

Szerokość modernizowanego odcinka nr 2: 3,0m.

Projektowane roboty wykonane zostaną w obrębie istniejącego pasa drogi gminnej bez naruszenia prawa własności osób trzecich.

## **3. Projektowane zmiany**

### **Odcinek 1: km 0+000 do 0+098 (do łuku)**

- Ścinanie poboczy drogi porośniętych biologicznie
- Mechaniczne oczyszczenie istn. nawierzchni bitumicznej drogowej
- Skropienie nawierzchni asfaltem – skropienie podstawowe
- Ułożenie warstwy ścieralnej – mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa 5cm
- Wykonanie poboczy z kłińca

### **Odcinek 2: km 0+000A do 0+390A (od łuku)**

- Regulacja 11 szt. studni kanalizacyjnych do nowych rzędnych
- Regulacja 3 szt. hydrantu podziemnego do nowych rzędnych
- Frezowanie i karczowanie 4 szt. starych pni po drzewach w poboczu
- Ścinanie poboczy drogi porośniętych biologicznie
- Mechaniczne oczyszczenie istn. nawierzchni bitumicznej drogowej
- Skropienie nawierzchni asfaltem – skropienie podstawowe

- Ułożenie warstwy ścieralnej – mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa 5cm
- Wykonanie poboczy z kłińca

*Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.*

*Użyte materiały muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.*

*Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstwy nawierzchni podlegają zgłoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego.*

*Wielkość i zakres robót musi być zgodna z przedmiarem robót oraz kosztorysem a także zgodna ze SST które są integralną częścią niniejszego opracowania.*