

***Wykonanie remontu dróg gminnych w
ramach zadania " Przebudowa dróg
gminnych na terenie gminy Węgierska
Górka"***

UL. RÓWNA W CIŚCU

ODCINEK 1 DŁ. 98mb, SZER. 3,0m (ASFALT),
ODCINEK 2 DŁ. 2mb, SZER. 3,0m (ASFALT)

INWESTOR:
URZĄD GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Wojciech KUPCZAK

V'2022

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania

- 1.1. Zlecenie Inwestora – Urząd Gminy Węgierska Górka
- 1.2. Pomiary terenowe sytuacyjne
- 1.3. Inwentaryzacja drogi
- 1.4. Mapy ewidencyjne oraz zasadnicze
- 1.5. Adekwatne normy i przepisy budowlane

2. Położenie drogi

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w Ciścu, Gmina Węgierska Górka.

Długość modernizowanego odcinka nr 1: 98 m.

Szerokość modernizowanego odcinka nr 1: 3,0 m.

Długość modernizowanego odcinka nr 2: 2 m.

Szerokość modernizowanego odcinka nr 2: 3,0m.

Projektowane roboty wykonane zostaną w obrębie istniejącego pasa drogi gminnej bez naruszenia prawa własności osób trzecich.

3. Projektowane zmiany

Odcinek 1: km 0+000 do 0+098

- Regulacja 3 szt. studni kanalizacyjnych do nowych rzędnych
- Wzmocnienie podbudowy na odcinku gdzie biegnie kanalizacja sanitarna
- Skropienie nawierzchni asfaltem – skropienie podstawowe
- Ułożenie warstwy wiążącej – mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa 4cm
- Skropienie nawierzchni asfaltem – skropienie międzywarstwowe
- Ułożenie warstwy ścieralnej – mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa 4cm

Odcinek 2: km 0+098 do 0+100

- Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne wraz z odwozem i utylizacją materiałów z wykopów
- Warstwa odsączająca- podbudowa z pospółki drogowej 35cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego drogowego 10cm

- Warstwa profilowa z kruszywa łamanego drogowego 10 cm
- Skropienie nawierzchni asfaltem – skropienie podstawowe
- Ułożenie warstwy wiążącej – mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa 4cm
- Skropienie nawierzchni asfaltem – skropienie międzywarstwowe
- Ułożenie warstwy ścieralnej – mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa 4cm

Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Użyte materiały muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstwy nawierzchni podlegają zgłoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wielkość i zakres robót musi być zgodna z przedmiarem robót oraz kosztorysem a także zgodna ze SST które są integralną częścią niniejszego opracowania.