

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ**  
**W MIEJSCOWOŚCI WĘGERSKA GÓRKA**  
**ULICA SŁONECZNA**  
**GMINA WĘGERSKA GÓRKA**

**INWESTOR:**  
**URZĄD GMINY WĘGERSKA GÓRKA**

PROJEKTOWAŁ:  
Mgr inż. Wojciech KUPCZAK

VI'2017

## **OPIS TECHNICZNY**

### **DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WĘGIERSKA GÓRKA ULICA SŁONECZNA.**

#### **1. Podstawa opracowania**

- 1.1. Zlecenie Inwestora – Urząd Gminy Węgierska Górka
- 1.2. Pomiary terenowe sytuacyjne
- 1.3. Inwentaryzacja drogi
- 1.4. Mapy ewidencyjne oraz zasadnicze
- 1.5. Adekwatne normy i przepisy budowlane

#### **2. Położenie drogi**

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w Węgierskiej Górcie.

Długość modernizowanego odcinka to 138,50m , szerokość 5,35 m

Projektowana modernizacja wykonana zostanie w obrębie istniejącego pasa drogi gminnej bez naruszenia prawa własności osób trzecich.

#### **3. Projektowane zmiany**

**Odc. w km 0+000 do 0+138,50**

##### **Kanalizacja deszczowa**

- Wykonanie nowego kolektora kanalizacji deszczowej Ø400cm na długości 100mb wraz ze studniami rewizyjnymi 3szt. Ora z6szt. Wpustów ulicznych.

##### **Wykonanie nowego chodnika w miejscu starego**

- Rozbiórka krawężnika i ławy
- Rozbiórka starej nawierzchni
- Korytowanie pod nową nawierzchnię
- Wykonanie nowego krawężnika na ławie betonowej na wjazdach obniżony/
- Podbudowa dolna kruszywo naturalne 30cm
- Podbudowa górna kruszywo łamane 10cm
- Kostka betonowa 8cm na podsypce cementowo piaskowej.

## **Nawierzchnia jezdni**

- Czyszczenie istniejącej nawierzchni
- Skropienie nawierzchni asfaltem – skropienie podstawowe
- Ułożenie warstwy wiążącej– mieszanka min. bit. gr warstwy 4 cm
- Skropienie nawierzchni asfaltem – międzywarstwowe
- Ułożenie warstwy ścieralnej– mieszanka min. bit. gr warstwy 4 cm

***Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.***

***Użyte materiały muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.***

***Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstwy nawierzchni podlegają zgłoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego.***

***Wielkość i zakres robót musi być zgodna z przedmiarem robót oraz kosztorysem a także zgodna ze SST które są integralną częścią niniejszego opracowania.***