

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Kod ind.	Podstawa	Opis	Notatka	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia	Cena jdn.	Wartość
	45000000-7			PRZEDMIAR	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. WIKLINOWA W CIŚCU, DŁ. 162mb, SZER. 3,2m + 80mb SZER. 3,0m							
1	45233000-9 45111000-8			Element	ROBOTY DROGOWE							
1.1	45233220-7	S.01		SEK 601/103/5 (1)	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen-W1000C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 5 cm, samochód 5,0-10,0-t - OBNIŻENIE NIWELETY DROGI W KM 0+070 DO 0+090		m2	64	1	20*3,2=64,00		
1.2	45233220-7	S.01		KNNR 6/204/4	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 7 cm - UZUPEŁNIENIE LEWOSTRONNEGO PASA DROGI PO ROBOTACH REGULACYJNYCH DO POZIOMU NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI		m2	175,5	1	POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm : 117*1,5=175,50		
1.3	45233220-7	S.01		KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 10 cm - POSZERZENIE ŁUKU NA ZAKRĘCIE DROGI W KM 0+117 DO 0+136		m2	30,4	1	POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm : 19*1,6=30,40		
1.4	45233220-7	S.01		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie szczepne J.W.		m2	558,8	1	DROGA : 162,0*3,2=518,40 DODATEK NA ZJAZD Z MOSTKA W KM 0+117 : 10=10,00 DODATEK NA POSZERZENIE ŁUKU W KM 0+117 DO 0+136 : 19*1,6=30,40		
1.5	45233220-7	S.01		KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10-t - J.W.		m2	558,8	1			
1.6	45233220-7	S.01		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie wędzywarstwowe J.W.		m2	558,8	1			
1.7	45233220-7	S.01		KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10-t J.W.		m2	558,8	1			
1.8	45233220-7	S.01		KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 10 cm - POBOCZA 2x0,5m		m2	162	1	POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm : (162,0)*0,5*2=162,00		
1.9	45233280-5	S.01		KNNR 6/701/5	Poręcze ochronne, łańcuchowe pojedyncze U-12b o rozstawie słupków z rur FI 60 mm co 1,5 m - na końcu drogi		m	9	1			
1.10	45111200-0	S.01		KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - KORYTOWANIE POD PODBUDOWE DROGI - ODCINEK 80mb ZA ASFALTEM		m3	126	1	POSZERZENIE , SZER. ŚREDNIA 0,8 M, GŁ. 0,45 M : 80*3,5*0,45=126,00		
1.11	45233220-7	S.01		KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM		m2	126	1			
1.12	45233220-7	S.01		KNNR 6/112/6	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM		m2	126	1			
1.13	45233220-7	S.01		KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm - - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM		m2	126	1			