

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Kod ind.	Podstawa	Opis	Notatka	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia	Cena jdn.	Wartość
	45000000-7			PRZEDMIAR	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZNIK UL. TURYSTYCZNA-ZAPOROWA W ŻABNICY, DŁ. 73mb, SZER. 2,5m							
1	45232000-2 45233000-9			Element	ODCINEK 1, KM 0+000 DO 0+027							
1.1	45232400-6	S.01		KNNR 1/202/8 (1)	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV - KORYTOWANIE POD PODBUDOWE DROGI		m3	37,8	1	27,0*3,5*0,4=37,80		
1.2	45233220-7	S.01		KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM		m2	94,5	1	POSZERZENIE, SZER. ŚREDNIA 0,8 M : 27,0*3,5=94,50		
1.3	45233220-7	S.01		KNNR 6/112/6	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM		m2	94,5	1			
1.4	45233220-7	S.01		KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM		m2	94,5	1			
1.5	45233220-7	S.01		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie szcpe		m2	67,5	1	27,0*2,5=67,50		
1.6	45233220-7	S.01		KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t		m2	67,5	1			
1.7	45233220-7	S.01		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie wędzywarstwowe		m2	67,5	1			
1.8	45233220-7	S.01		KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t		m2	67,5	1			
1.9	45233220-7	S.01		KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 10·cm - POBOCZA 2x0,5m		m2	27	1	POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm : (27,0)*0,5*2=27,00		
2	45232000-2 45233000-9			Element	ODCINEK 2, KM 0+027 DO 0+073							
2.1	45232400-6	S.01		KNNR 1/202/8 (1)	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV - KORYTOWANIE POD PODBUDOWE DROGI		m3	48,3	1	46,0*3,5*0,3=48,30		
2.2	45233220-7	S.01		KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM		m2	161	1	POSZERZENIE, SZER. ŚREDNIA 0,8 M : 46,0*3,5=161,00		
2.3	45233220-7	S.01		KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM		m2	161	1			
2.4	45233220-7	S.01		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie szcpe		m2	115	1	46,0*2,5=115,00		
2.5	45233220-7	S.01		KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t		m2	115	1			
2.6	45233220-7	S.01		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie wędzywarstwowe		m2	115	1			
2.7	45233220-7	S.01		KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t		m2	115	1			
2.8	45233220-7	S.01		KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 10·cm - POBOCZA 2x0,5m		m2	46	1	POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm : (46,0)*0,5*2=46,00		