

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Kod ind.	Podstawa	Opis	Notatka	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia	Cena jdn.	Wartość
	45000000-7			PRZEDMIAR	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. BORY W ŻABNICY, DŁ. 145mb, SZER. 2,5m							
1	45111000-8 45233000-9			Element	ODCINEK 1, KM 0+000 DO 0+135							
1.1	45111200-0	S.01		KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - ŚCIECIE MIEJSCOWE PASA TRAWY		m3	6,75	1	POSZERZENIE , SZER. ŚREDNIA 0,8 M, GŁ. 0,45 M : 135*1,0*0,05=6,75		
1.2	45233220-7	S.01		KNNR 6/1301/2	Naprawy dróg gruntowych, zagęszczenie - DOGĘSZCZENIE ISTNIEJĄCEGO PODŁOŻA		m2	337,5	1	135*2,5=337,50		
1.3	45233220-7	S.01		KNNR 6/204/1	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwalowaniu 10·cm - WARSTWA PROFILOWA		m2	337,5	1	POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm : 135*2,5=337,50		
1.4	45233220-7	S.01		KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 10·cm - NAWIERZCHNIA + POBOCZA 2x0,5m		m2	472,5	1	POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm : 135*3,5=472,50		
2	45233000-9 45111000-8			Element	ODCINEK 2, KM 0+135 DO 0+145							
2.1	45233120-6	S.01			WODOSPUST DREWNIANY DRAŻONY OSADZANY W TRAKCIE WYKONYWANIA NAWIERZCHNI DROGI (DŁ. 5,0 mb), ODPROWADZAJĄCY WODĘ DO ROWU (PODWÓJNIE)		kpl	1	1			
2.2	45111200-0	S.01		KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - KORYTOWANIE POD PODBUDOWE DROGI		m3	173,25	1	POSZERZENIE , SZER. ŚREDNIA 0,8 M, GŁ. 0,45 M : 110*3,5*0,45=173,25		
2.3	45233220-7	S.01		KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM		m2	35	1	POSZERZENIE, SZER. ŚREDNIA 0,8 M : 10*3,5=35,00		
2.4	45233220-7	S.01		KNNR 6/112/6	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM		m2	35	1			
2.5	45233220-7	S.01		KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM		m2	35	1			