

| Numer | Kod CPV | Nr spec. | Kod ind. | Podstawa | Opis | Notatka | Jedn. | Ilość | Krotn. | Obliczenia | Cena jdn. | Wartość |
|-------|------------|----------|----------|-----------------|--|---------|-------|-------|--------|---|-----------|---------|
| | 45000000-7 | | | PRZEDMIAR | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GRANICZNA BOCZNA W ŻABNICY, DŁ. 134mb, SZER. 2,5m | | | | | | | |
| 1 | 45233000-9 | | | Element | ODCINEK 1, KM 0+000 DO 0+098 | | | | | | | |
| 1.1 | 45233220-7 | S.01 | | KNR 231/1406/3 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe - REGULACJA WŁĄZÓW KANALIZACJI SANITARNEJ | | szt | 1 | 1 | | | |
| 1.2 | 45233220-7 | S.01 | | KNR 6/204/4 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm - WARSTWA PROFILOWA | | m2 | 253 | 1 | DROGA : 98,0*2,5=245,00 DODATEK NA ZJAZD : 0,5*2*4*2=8,00 | | |
| 1.3 | 45233220-7 | S.01 | | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie szczepne J.W. | | m2 | 253 | 1 | DROGA : 98,0*2,5=245,00 DODATEK NA ZJAZD : 0,5*2*4*2=8,00 | | |
| 1.4 | 45233220-7 | S.01 | | KNR 6/308/1 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t - J.W. | | m2 | 253 | 1 | | | |
| 1.5 | 45233220-7 | S.01 | | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie wędzywarsztwowe J.W. | | m2 | 253 | 1 | | | |
| 1.6 | 45233220-7 | S.01 | | KNR 6/309/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t J.W. | | m2 | 253 | 1 | | | |
| 1.7 | 45233220-7 | S.01 | | KNR 6/204/5 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm - POBOCZA 2x0,5m | | m2 | 27 | 1 | POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm : (27,0)*0,5*2=27,00 | | |
| 2 | 45233000-9 | | | Element | ODCINEK 2, KM 0+098 DO 0+134 | | | | | | | |
| 2.1 | 45233220-7 | S.01 | | KNR 6/204/4 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm - WARSTWA PROFILOWA | | m2 | 340 | 1 | DROGA : 136,0*2,5=340,00 | | |
| 2.2 | 45233220-7 | S.01 | | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie szczepne J.W. | | m2 | 340 | 1 | DROGA : 136,0*2,5=340,00 | | |
| 2.3 | 45233220-7 | S.01 | | KNR 6/308/1 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t - J.W. | | m2 | 340 | 1 | | | |
| 2.4 | 45233220-7 | S.01 | | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie wędzywarsztwowe J.W. | | m2 | 340 | 1 | | | |
| 2.5 | 45233220-7 | S.01 | | KNR 6/309/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t J.W. | | m2 | 340 | 1 | | | |
| 2.6 | 45233220-7 | S.01 | | KNR 6/204/5 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm - POBOCZA 2x0,5m | | m2 | 136 | 1 | POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm : (136,0)*0,5*2=136,00 | | |