Zestawienie Okien

nr okna na elewacji	1	2	3
symbol nowoproj. okna			
Widok			
Rzut			
Ilość	1	1	1
Nr pomieszczenia	0.10	0.7	1.11
Wymiary otworu w ścianie	82×105	200×137	82×105
Wysokość parapetu/progu	80 od spocznika	99	207 od spocznika
Wysokość nadproża	185 od spocznika	236	313 od spocznika
Klasa odporności ogniowej	-	EI 60	-
Uwagi	-stolarka PCV, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki -istniejący otwór okienny, okno dostosować do otworu w świetle muru. **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne	-Ślusarka aluminiowa, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki -istniejący otwór okienny, okno dostosować do otworu w świetle muru. **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne -otwieranie w celcach konserwacji	-stolarka PCV, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki -istniejący otwór okienny, okno dostosować do otworu w świetle muru. **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne

4	5	6	7	8	9	10	11
							
							
1	1	1	1	1	1	1	3
1.11	-1.15	-1.15	-1.15	-1.17	2.21	0.11	1.14, 1.15
82× 105	170× 105	170× 105	180× 105	126× 104	190× 140	200× 137	200× 137
0 od spocznika	140	140	140	127	0	99	99
105 cm od spocznika	245	245	245	231	140	236	236
-	-	-	-	-	-	EI 60	-
-stolarka PCV, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki -istniejący otwór okienny, okno dostosować do otworu w świetle muru. **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m^{2}K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016	-stolarka PCV, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki -istniejący otwór okienny, okno dostosować do otworu w świetle muru. **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m^{2}K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne	-stolarka PCV, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki -istniejący otwór okienny, okno dostosować do otworu w świetle muru. **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m^{2}K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne	-stolarka PCV, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki -istniejący otwór okienny, okno dostosować do otworu w świetle muru. **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m^{2}K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne	-stolarka PCV, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki -istniejący otwór okienny, okno dostosować do otworu w świetle muru. **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m^{2}K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne	-stolarka PCV, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki -istniejący otwór okienny, okno dostosować do otworu w świetle muru. **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m^{2}K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne	-Ślusarka aluminiowa, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki -istniejący otwór okienny, okno dostosować do otworu w świetle muru. **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m^{2}K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne -otwieranie w celcach konserwacji	-stolarka PCV, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki -istniejący otwór okienny, okno dostosować do otworu w świetle muru. **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m^{2}K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne

12	13	15	16	17	18	19	20
							
							
2	2	2	1	3	2	2	3
-1.15	-1.15	-1.7	2.10	2.11, 2.12	2.18, 2.19	2.20	0.6, 1.4, 1.5
135Ĭ 105	200Ĭ 105	160Ĭ 105	230Ĭ 140	230Ĭ 140	280Ĭ 140	180Ĭ 140	200Ĭ 137
140	44	140	105	105	105	105	99
245	149	245	245	245	245	245	236
-	-	-	EI 60	-	-	-	-
-stolarka PCV, w kolorze zewnñtrznym RAL 7016, wewnñtrzny biaĝy - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki -istniejŃcy otw· r okienny, okno dostosowaĺ do otworu w Świetle muru. **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne	-stolarka PCV, w kolorze zewnñtrznym RAL 7016, wewnñtrzny biaĝy - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki -istniejŃcy otw· r okienny, okno dostosowaĺ do otworu w Świetle muru. **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne	-stolarka PCV, w kolorze zewnñtrznym RAL 7016, wewnñtrzny biaĝy - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki -istniejŃcy otw· r okienny, okno dostosowaĺ do otworu w Świetle muru. **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne	-Šusarka aluminiowa, w kolorze zewnñtrznym RAL 7016, wewnñtrzny biaĝy - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki -istniejŃcy otw· r okienny, okno dostosowaĺ do otworu w Świetle muru. **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne -otwieranie w celcach konserwacji	-stolarka PCV, w kolorze zewnñtrznym RAL 7016, wewnñtrzny biaĝy - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki -istniejŃcy otw· r okienny, okno dostosowaĺ do otworu w Świetle muru. **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne	-stolarka PCV, w kolorze zewnñtrznym RAL 7016, wewnñtrzny biaĝy - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki -istniejŃcy otw· r okienny, okno dostosowaĺ do otworu w Świetle muru. **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne	-stolarka PCV, w kolorze zewnñtrznym RAL 7016, wewnñtrzny biaĝy - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki -istniejŃcy otw· r okienny, okno dostosowaĺ do otworu w Świetle muru. **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne	-stolarka PCV, w kolorze zewnñtrznym RAL 7016, wewnñtrzny biaĝy - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki -istniejŃcy otw· r okienny, okno dostosowaĺ do otworu w Świetle muru. **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne

21	22	23	24	25	26	27
					O1	O1
						
2	3	3	4	7	1	3
1.7, 1.12,	-1.7, -1.8	2.4	1.18, 1.19, 1.20, 1.21	0.5, 0.12, 0.13, 0.19, 0.20, 0...	0.7	1.6, 2.4, 2.5
200× 137	80× 105	200× 140	200× 137	200× 137	180× 137	180× 137
99	118	105	99	99	99	99
236	223	245	236	236	236	236
EI 60	-	-	-	-	-	-
-Ślusarka aluminiowa, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki -istniejący otwór okienny, okno dostosować do otworu w Świetle muru. **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne -otwieranie w celcach konserwacji	-stolarka PCV, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki -istniejący otwór okienny, okno dostosować do otworu w Świetle muru. **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne	-stolarka PCV, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki -istniejący otwór okienny, okno dostosować do otworu w Świetle muru. **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne	-stolarka PCV, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki -istniejący otwór okienny, okno dostosować do otworu w Świetle muru. **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne	-stolarka PCV, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki -istniejący otwór okienny, okno dostosować do otworu w Świetle muru. **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne	-stolarka PCV, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne	-stolarka PCV, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne

28	29	30	31	32	33	34
O2	O3	O3	O4	O5	O6	O7
						
3	1	2	1	1	1	3
0.17, 0.18	1.16	0.15, 0.16	2.3	0.24	0.24	1.17
200× 137	180× 60	180× 60	120× 394	100× 206	90× 206	370× 245
99	176	176	45	0	0	45
236	236	236	439	206	206	300
-	-	-	-	-	-	-
-stolarka PCV, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne	-stolarka PCV, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne	-stolarka PCV, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne	-stolarka PCV, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne	-stolarka PCV, w kolorze białym okienko podawcze wewnątrz budynku **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35 -parapety wewnętrzne	-stolarka PCV, w kolorze białym naświetle boczne okienka podawczego wewnątrz budynku **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 35	-stolarka PCV, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposazenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 33 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne -balustrada zewnetrzna ochronna aluminiowa do wysokści 110 cm od podłogi, kolor zbliżony do koloru stolarki RAL 7016

35	36	37	38
O8	O9	O10	O11
			
			
1	2	1	1
-1.15	2.14, 2.15	0.4	1.17
180×105	280×137	274×136	200×137
140	100	100	99
245	237	236	236
-	-	-	-
-stolarka PCV, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposażenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m^{2}K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 33 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne	-stolarka PCV, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposażenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m^{2}K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 33 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne	-stolarka PCV, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposażenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m^{2}K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 33 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne	-stolarka PCV, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrzny biały - wyposażenie klamka systemowa dost. do koloru stolarki **Uw- współczynnik przenikania ciepła [W/m^{2}K]** 0,9 **gn - współ. przepuszcz. energi słonecznej [%]** 64 **Lt - współ. przepuszczalnosci światła [%]** 82 **Rw - akustyka [dB]** 33 -parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, zbliżone do koloru stolarki RAL 7016 -parapety wewnętrzne

WIEWIÓRA & GOLCZYK
ARCHITEKCI
ARCHITEKTURA URBANISTYKA PROJEKTY WNĘTRZ NADZÓR AUTORSKI
WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 42 tel.: +48 (33) 861 65 57 www.wiewioragolczyk.pl
e-mail: biuro@wiewioragolczyk.pl Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS KRS: 0000766966 REGON: 070498362 NIP: 5531242017

BRANŻA : **ARCHITEKTURA**
STADIUM : **PROJEKT BUDOWLANY**

PROJEKT : PROJEKT ROZBUDOWY ORAZ PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR 1090/41 PRZY UL. ZIELONEJ 43

INWESTOR : GMINA WĘGIERSKA GÓRKA , UL. ZIELONA 43, 34-350 WĘGIERSKA GÓRKA

RYSUNEK : **ZESTAWIENIE OKIEN**

GRAPHISOFT Archicad 22
SN-2-2917314

GŁÓWNY PROJEKTANT : **mgr inż. arch. MACIEJ WIEWIÓRA**
nr upr.:195/94 B-B
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej

SPRAWDZIŁ : **mgr inż. arch. MAREK PIETRASZKO**
nr upr.:25/08/SLOKK
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej

WSPÓŁPRACA : **mgr inż. arch. JUSTYNA KLIMCZAK**
inż. arch. KATARZYNA KUBOWICZ

NR PROJEKTU : **1901**
REWIZJA : **-**
DATA : **28.06.2019**
SKALA : **1:100**
KREŚLIŁ : **K.K.,J.K.**
NR RYSUNKU : **A-14**

© WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWANIA ANI PRZEKAZYWANA W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSEROGRAFICZNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.
Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.